

Ficha Técnica | Masking Tape Azul

Características

El Masking Tape esta especialmente formulado y diseñado para resistir la exposición a la luz solar durante 14 días con una remoción limpia y fácil de una gran variedad de superficies.

Se adhiere fácilmente a las superficies y permanece intacto hasta la remoción. Conformable, consistente y de fácil desembobinado. Presenta un buen desempeño en una gran variedad de aplicaciones donde se requiere una remoción suave. Se remueve sin romper.

Recomendaciones de uso

Excelente para aplicaciones de enmascarado sobre diversas superficies, incluyendo paredes pintadas, madera, vidrio y metal. Diseñada para aplicaciones en interiores y exteriores.

Colores

Azul ●

Forma de Aplicación

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará el masking tape esté limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.

Tiempo de vida y recomendaciones de almacenaje

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores. El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de las cintas adhesivas Navitek son de 21° C y 51% de humedad relativa. Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas"

Composición		Especificación	
Sustrato		Papel Crepado	
Adhesivo		Hule Resina	
Activación de Adhesivo		Sensible a la presión	
Composición	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Gramaje Total	100 ± 10% g/m ²	62 ± 10 % Lbs/ream	NTK
Espesor Total	125 ± 10% micras	4.9 ± 10% mils	PSTC-133
Composición de Solventes Orgánicos	<1%	<1%	N/A
Propiedades de Adhesión	Unidades Métricas (Valor Mínimo)	Unidades Estándar (Valor Mínimo)	Método de prueba
Adhesión al Acero180° (Peel)	600 g/pulgadas	32 oz/pulgadas	PSTC-101
Loop Tack (Pegajosidad)	500 g/pulgadas	39 oz/pulgadas	PSTC-16
Shear 1"x1"x1kg (Poder de Fijación)	25 horas	50 horas	PSTC-107
Propiedades Físicas Primarias	Unidades Métricas	Unidades Métricas	Método de prueba
Resistencia a la Tensión	35 ± 20% N/cm	20± 20% lb/pulgadas	PSTC-131
Enlongación	7% Valor mínimo	7% Valor mínimo	PSTC-131
Medidas	Unidades Métricas	Unidades Estándar	
Ancho	24, 36, 48 mm	1, 1 1/2, 2 pulgadas	
Largo	50 m	55 yardas	



Visítanos en:
rolldepot.mx



Escríbenos a:
ventas@rolldepot.mx



Llámanos al:
55 3208 9780