

Ficha Técnica | Protector de Alfombra

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La película de protección de alfombras transparente es un material autoadhesivo diseñado para proteger alfombras en áreas de alto tránsito durante proyectos de construcción, remodelaciones, mudanzas o eventos. Está fabricada con polietileno de alta densidad (PEAD) y cuenta con una capa adhesiva que se adhiere firmemente a las fibras de la alfombra sin dejar residuos, proporcionando una barrera temporal contra polvo, suciedad, líquidos y desgaste. Su transparencia permite la visibilidad del color y el diseño de la alfombra, mientras que su resistencia asegura una protección efectiva sin deslizamientos.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material Base: Polietileno de Alta Densidad (PEAD)

Adhesivo: Base acrílica sensible a la presión

Color: Transparente

Espesor: 50 - 100 micrones (0.05 - 0.1 mm)

Resistencia a la Tracción: 20 N/cm²

Adhesión a la Superficie: 250 - 500 g/cm (dependiendo del tipo de alfombra)

Duración de Protección: 45 - 60 días en condiciones normales de uso

Rango de Temperatura de Aplicación: 10°C - 40°C

Rango de Temperatura de Servicio: -10°C a 60°C

Capacidad de Resistencia: Resistente a agua, pintura, polvo y escombros ligeros

Método de Aplicación: Aplicación manual o con aplicador

Dimensiones Disponibles: 60.96 cm x 61 y 152 metros | 91.44 cm x 61 y 152 metros | 122 cm x 61 y 152 metros

Peso del Rollo: 5 - 10 kg (dependiendo de la longitud y el espesor)

CARACTERÍSTICAS

Protección Transparente

Permite la visibilidad de la alfombra mientras la protege contra manchas y daños.

Fácil Aplicación

El adhesivo sensible a la presión permite una instalación rápida y sin herramientas especiales.

Antideslizante

Se adhiere firmemente a la alfombra, evitando desplazamientos o deslizamientos.

Resistente a Perforaciones

Diseñada para resistir el impacto de zapatos, herramientas o escombros, reduciendo el riesgo de perforación o desgarro.

Retiro sin Residuos

Se retira fácilmente sin dejar pegamento o residuos en la alfombra.

Uso Temporal

Ideal para proyectos de corta duración, ofrece una protección segura y eficiente por hasta 60 días.

APLICACIONES

- + Protección de alfombras en áreas de construcción o remodelación.
- + Protección temporal en mudanzas, eventos o exhibiciones.
- + Usos comerciales o residenciales para proteger alfombras en zonas de alto tráfico.

PRECAUCIONES

- + No aplicar sobre superficies húmedas o sucias para garantizar una adhesión efectiva.
- + No recomendable para suelos duros o superficies rugosas.
- + No se recomienda su uso en áreas expuestas a luz solar directa durante períodos prolongados, ya que podría afectar la adherencia.
- + Realizar una prueba en un área pequeña de la alfombra antes de la aplicación completa.

ALMACENAMIENTO

- + Almacenar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
- + Temperatura de almacenamiento recomendada: 5°C a



Visítanos en:
rolldepot.mx



Escríbenos a:
ventas@rolldepot.mx



Llámanos al:
55 3208 9780